

Fichas Técnicas












Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

BLATEMDELFIN BASE-SISTEMA TINTOMETRICO-



DESCRIPCION

Pintura plastica mate de excelente cubrición para interiores y exteriores , excepto fachadas,formulada con la mas avanzada tecnología en copolímeros acrílicos,estirenados en emulsión y con pigmentos y cargas de máxima calidad .
Ignifuga.

PROPIEDADES

Excelente cubrición y adherencia ,así como muy buenas propiedades de aplicación, rendimiento y resistencia al frote en húmedo.
Sus controles rigurosos ,permiten reproducir fielmiente los colores realizados con Máquinas tintométricas.

APLICACIONES

Para el pintado de interiores y exteriores ,excepto fachadas ,sobre yeso , cemento ,ladrillo,fibrocemento etc.Cuando se quiera ofrecer una excelente pintura en interiores con un muy buen balance compensado en propiedades técnicas

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: Liso y mate.
Resistencia al frote en húmedo: Clase 2,(UNE-EN 1300).
Adherencia : **Excelente.**
Finura : **6,5 ± 1 HG.(Grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).**
Repintado: **4-6 horas.**
Viscosidad:**115 ± 15 U.K.(Unidades Krebs)a 25º± 10ºC (UNE 48-076).**
Densidad: **1,50 ± 0,18 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).**
Cubrición: **Extraordinaria.**
Rendimiento: **8-13 m^2/ l, y mano.**
Secado : **30 a 60 minutos.**
Colores: **Bases BD1,BD2,BD3,BDA y BDR.**
Colores definidos en el Sistema Tintométrico.
Utensilios: **Limpieza con agua.**
Estabilidad en envase : **Más de un año en envase original cerrado.**
No inflamable **C.O.V ; 2004/42/II (A/a)(75/30) Max. COVS: 15 G/L.**

HOMOLOGACIONES Y ENSAYOS

Homologación: -Reacción al fuego, norma UNE-EN 13501-1:07+A1:2010, clases europeas:A_2, S_1, d_0.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: Eliminar las partes sueltas ,tapar grietas,etc.
Pintadas: - Con temple o cal, eliminar previamente.
- Con pintura, eliminar las partes en mal estado.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una primera mano rebajada con un 15-25% de agua potable y una segunda mano con un 5-15% aproximadamente.Si se aplica a brocha o rodillo diluir 5-10 % y a pistola un 10-25 % en agua potable.
Si la superficie presenta problemas de adherencia ,fondear previamente con nuestro FIJADOR ACRILICO o FIJADOR al DISOLVENTE.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a los 5ºC.
Remover el contenido del envase.
No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 días.

PRESENTACION

En envases de :
-BD1,BD2,BD3 : 750 ml , 4 L, 8 L, 12 L.
-BDA,BDR: 750 ml , 4 l.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 25/03/14